

Schüco Ventana AWS 60 BD

Schüco Window AWS 60 BD



Schüco Ventana AWS 60 BD

La nueva solución de hoja oculta de Schüco tiene una profundidad de marco de 60 mm. Está disponible en 2 versiones: AWS 60 BD, versión con rotura de puente térmico de la hoja por un junquillo aislante y AWS 60 BS, que sólo lleva el perfil interior de aluminio y tiene una pletina de poliamida más larga, obteniendo así un mayor aislamiento térmico. Esta nueva solución de Schüco es perfecta para la construcción de ventanas de hoja oculta en viviendas.



Schüco Ventana AWS 60 BD
Schüco Window AWS 60 BD

Schüco window AWS 60 BD

The new block window solution by Schüco has a basic depth of 60 mm. It is available in 2 versions: AWS 60 BD, version with thermal insulation due to an insulating glazing bead, and AWS 60 BS that only has the interior profile in aluminium and has a longer polyamide plate thereby obtaining better thermal insulation. This new block window solution by Schüco is the ideal solution for window constructions in apartment buildings.

Características y ventajas Schüco AWS 60 BD

- Profundidad de marco de 60 mm
- Buen aislamiento térmico ($U_f = 3,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- Serie de ventanas de hoja oculta con una cara vista muy fina, desde 67 mm
- Elementos transparentes mediante marcos muy finos y grandes superficies acristaladas
- Junquillos con junta tope y junta de acristalar exterior integrada
- Gran flexibilidad, ya que los perfiles pueden ser ensamblados por el cliente
- Espesor max. de vidrio de 32 mm
- Sistema de herrajes ocultos Schüco AvanTec
- Peso de la hoja hasta 130 kg
- Ventana de hoja oculta para el mercado de viviendas

Features and benefits Schüco AWS 60 BD

- Basic depth 60mm
- Good thermal insulation ($U_f = 3,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- Window series in block design with extremely narrow face widths from 67 mm and concealed vents
- Transparent units due to proportionately narrow frames to large glass surfaces
- Glazing bead with integrated stop and glazing gasket outside
- High degree of flexibility as the profiles are rolled by the customer
- Max. glazing thickness of 32 mm
- Concealed Schüco AvanTec system fittings
- Vent weights up to 130 kg
- Block window for housing buildings